

## Karta wyposażenia:

### Silnik:

- silnik stacjonarny Yanmar 20KM, Linia Wału
- Model: 3YM20
- Eng. No.: E15782
- składana śruba 3-łopatowa
- komora silnika stacjonarnego z trzema rewizjami
- zbiornik paliwa 54l

### Kadłub:

- laminat poliestrowo-szkłany wykonany ręcznie
- żelkot izoftalowy (Reinhold) o zwiększonej odporności na osmozę, wykonany natryskiem
- wzmocniona strefa denna, dziobnica oraz strefa podwężzi wantowych
- kolor kadłuba w kolorze RAL 5003
- antyosmoza i antifouling
- okucie dziobnicy profilowaną blachą nierdzewną

### Pokład:

- laminat poliestrowo-szkłany, wykonany w technologii sandwich (przekładka AIREX) z integralnymi powierzchniami antypoślizgowymi
- kolor pokładu - biały
- żelkot Reinhold wykonany natryskiem
- wzmocnienia w miejscach okuć
- listwa odbojowa

Sprzedający

Kupujący

### Pokład:

- forpik - komora kotwiczna z pokrywą
- otwierany forluk nad koją dziobową Lewmar Ocean Air
- otwierany forluk nad mesą Lewmar Ocean Air
- 2 okna z PMMA
- 2 prostokątne otwierane okna boczne
- 2 okna w kokpicie
- sztorckłapla i suwklapa wykonane z PMMA
- 4 bakisty kokpitowe
- bakista centralna z miejscem na butlę z gazem
- kosz dziobowy i kosze rufowe
- 6 knag cumowniczych
- podwójny sztormreling
- zapinane relingi na rufie
- okucia wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- 2 kabestany Andersen ST12
- 2 kabestany Andersen ST18
- 2 5x stopery Spinlock
- 4 stopery Spinlock PXR do refów na nadbudówce
- 2 stopery Spinlock PXR na burtach
- 2 wózki szotowe Ronstan
- 2 pięciokrotne bloki pokładowe Spinlock
- wieszaki do lin w kokpicie
- 2 szyny na sterówce z powłoką imitującą węgiel
- ławeczki kokpitowe na koszach rufowych
- flexi teak na całym poładzie i w kokpicie
- szprycbuda
- bimini
- stolik kokpitowy
- belka rufowa
- kompas w kokpicie

### **Maszt, takielunek, ożaglowanie:**

- maszt anodowany z okuciami
- bom anodowany wraz z okuciami
- podwężzi want zespolone, stenwanty, wanty kolumnowe oraz wanty stabilizacyjne
- ściągacze M-10
- olinowanie stałe (sztag, wanty, achtersztag), lina stalowa nierdzewna
- olinowanie ruchome (fał grota, fał foka, fał spinakera, topenanta, szoty foka, fał i kontrafał płetwy sterowej)
- szot grota sprowadzony na nadbudówkę na wózku
- obciążacz bomu sprowadzony do kokpitu
- grot na pełzaczach, lazy jack, lazy-bag z kapturem
- fok z UV
- roler foka Selden Furlex 104S ze sztywnym sztagiem
- drabinka rufowa
- talia achtersztagu
- bramka do kładzenia masztu, podpora masztu

### **Balast i system steru:**

- miecz szybrowy ze stali nierdzewnej
- bulb żeliwny
- elektryczny mechanizm podnoszenia miecza
- koło sterowe składane Lewmar obszyte skórą, kolumna sterowa
- ster głębinowy, układ steru - hydrauliczny
- ster strumieniowy 3,5 kW

Sprzedający

Kupujący

### **Wnętrze jachtu:**

- zabudowa wnętrza na bazie modułów laminatowych
- zabudowa - HPL Natural Teak
- podsufitka z laminatu
- moduły laminatowe w kabinie sanitarnej
- kabina dziobowa zamknięta z drzwiami przesuwными, wewnątrz koja dwuosobowa i jaskółki
- 2 zamknięte kabiny rufowe z kojami dwuosobowymi i jaskółkami
- skrzynia mieczowa obudowana giętą sklejką
- rozkładany stół z mechanizmem samoblokującym
- lewa burta - kambuz z blatem i zlewem, szafki
- prawa burta - zamknięta kabina WC - szafką i zlew
- bakisty wewnętrzne pod wszystkimi kojami
- tapicerka, komplet materacy Boss
- poduszki (6 szt.)
- podłoga w mesie wyklejona płytą syntetyczną "teak"
- wyklejenie burt tapicerką na piance laminowanej

### **Instalacje:**

- elektryczna o napięciu 12 V, 2 gniazda
- akumulator AGM 100 Ah - 1 szt., 180 Ah - 3 szt.
- 8 punktów świetlnych (LED), wewnętrzne
- oświetlenie kokpitowe LED - 6 punktów świetlnych
- oświetlenie LED mesy przy podłodze
- tablica rozdzielcza
- światła nawigacyjne LED (topowe kotwiczne, silnikowe, rufowe, bicolor na dziobie podsalingowe)
- ogrzewanie 4 kW
- lodówka wysuwana Isotherm DR30

- lodówka Isotherm
- instalacją na radio, 2 głośniki w kokpicie, 2 - wewnętrzne
- winda kotwiczna, kotwica + łańcuch galwanizowany fi 6 - 30 m
- wentylator z solarem
- instalacja 230 V, 4 gniazda
- ładowarka Mastervolt 50 A
- 4 panele z gniazdkami 12V, 230V i USB
- inwertor 300 W
- gazowa, doprowadzająca paliwo do kuchenki
- kuchenka z piekarnikiem
- pompa zęzowa
- instalacja wodna ze zbiornikiem 97 l na układzie ciśnieniowym, czujnik i wskaźnik
- instalacja ciepłej wody
- prysznic w kokpicie
- WC typu morskiego elektryczne, zbiornik na fekalia 50l + pompa z maceratorem + zawór 3-drożny, czujnik i wskaźnik
- Raymarine i70 - system pack (log / prędkość / głębokość / wiatr), Repeater i70 nad zejściówką
- ploter Raymarine Axiom 9 z echosondą
- autopilot Raymarine EV-100, pilot P70 na konsoli sterowej
- podstawy laminatowe
- zimowy pokrowiec na cały jacht